

## Bras d'extraction 4000/4400

Diamètre, mm	Bras Ø 60
	Flexible Ø 32
Longueur bras/conduit, mm	230 / 895
Longueur totale, mm	1125

Référence	Désignation
4000	Bras d'extraction avec une articulation, pince étau et flexible de 700 mm (Ø 32 mm).
4400	Identique à 4000 mais avec valve d'air.



## Bras d'extraction 4001/4401

Diamètre, mm	Bras Ø 60
	Flexible Ø 32
Longueur bras/conduit, mm	230 / 895
Longueur totale, mm	1125

Référence	Désignation
4001	Bras d'extraction avec une articulation, pince étau et flexible de 700 mm (Ø 32 mm).
4401	Identique à 4001 mais avec valve d'air.



## Flexible / bras Ø 32 mm

Référence	Désignation
(3)0F05	Flexible, bras réglable 500 mm avec raccord (femelle) à chaque extrémité.
(3)0F07	Flexible, bras réglable 700 mm avec raccord (femelle) à chaque extrémité.
(3)0F10	Flexible, bras réglable 1 000 mm avec raccord (femelle) à chaque extrémité.
(3)0F15	Flexible, bras réglable 1 500 mm avec raccord (femelle) à chaque extrémité.



# EXTRACTION ARMS



Filter Systems

## Extraction arms 32 mm

All arms can be ordered with a wall bracket

Extraction arm 4000/4400



Diameter, arm	Ø 60
Diameter, end part	Ø 32
Measure/arm part	230/895
Total measure	1125

Extraction arm 4001/4401



Diameter, arm	Ø 60
Diameter, end part	Ø 32
Measure/arm part	230/895
Total measure	1125

Extraction arm 4000 incl. table bracket, one joint and 700 mm flexible hose. Extraction arm 4400, as 4000 but with air valve.

Extraction arm 4001 incl. table bracket, one joint and two 700 mm flexible hoses. Extraction arm 4401, as 4001 but with air valve.

Flexible hose/arm



Diameter, connection	Ø 60
Diameter, arm	Ø 32
Diameter, end part	Ø 32
Art.no	Total measure
(3)0F05	500
(3)0F07	700
(3)0F10	1 000
(3)0F15	1 500

Flexible extraction arm with quick connection (female) on one side.